

TSV 5W-30

Lubrifiant moteur Essence / Diesel

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

TSV 5W-30 est destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel très hautes performances équipés ou non de systèmes de post-traitement (Vanne EGR, filtre à particules et/ou système SCR Adblue).

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA C3 (A3/B4-08) - VW 50400/50700 – MB-Approval 229.51 - BMW LL-04 - PORSCHE C30

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.850
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	73.4
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	11.6
Viscosité (CCS) à -30°C	mPa.s	6130
TBN	mg KOH/g	6.66
Cendres sulfatées	% m	0.67
Soufre	% m	0.22
Phosphore	% m	0.08

APPLICATIONS

- ✓ Convient tout particulièrement à tous les moteurs diesel récents équipés de filtres à particules et respectant ainsi les normes Euro IV et Euro V de réductions des émissions polluantes,
- ✓ Spécialement recommandé pour les véhicules des marques Mercedes, BMW et du groupe VAG.

PROPRIETES

- ✓ Meilleur respect de l'environnement,
- ✓ Maintien de la performance et de la qualité dans le temps,
- ✓ Excellentes propreté et protection moteur.

Disponible en

1L / 5L / 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ATSV

24 Mai 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac

Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr